

Vodorovné konštrukcie

Keramický preklad ATLAS

Keramický preklad ATLAS 11,5 sa používa ako preklad nad okennými a dvernými otvormi. Sám o sebe je nenosný, nosným sa stáva v spojení s tlakovou zónou, ktorá môže byť betónová alebo vymurovaná. Keramický preklad ATLAS 11,5 sa skladá z keramickej tvarovky E, betonárskej tyčovej výstuže a betónu. Rozmery keramického prekladu ATLAS 11,5 sú nasledovné. Šírka 115 mm, výška 65 mm, dĺžka od 1000 mm do 3000 mm. Dĺžkový modul je 250 mm. Viac informácií o **Keramických prekladoch ATLAS 11,5** nájdete v Technickej príručke.

Keramický preklad ATLAS 23,8 sa používa ako preklad nad okennými a dvernými otvormi. Je to nosný preklad. Keramický preklad ATLAS 23,8 sa skladá z keramickej tvarovky U, jednostrannej výstuže a betónu. Rozmery keramického prekladu ATLAS 23,8 sú nasledovné. Šírka 75 mm, výška 238 mm, dĺžka od 1000 mm do 3500 mm. Dĺžkový modul je 250 mm. Viac informácií o **Keramických prekladoch ATLAS 23,8** nájdete v Technickej príručke.

Stropný systém BRITTERM

Stropný systém BRITTERM sa skladá z keramických stropných nosníkov FERT-KNPV a keramických stropných vložiek MIAKO. Keramické stropné nosníky FERT-KNPV sa vyrábajú v nasledovných rozmeroch. Šírka 150 mm, výška 204 mm a dĺžka od 1250 mm do 7500 mm. Dĺžkový modul je 250 mm. Osová vzdialenosť keramických stropných nosníkov FERT-KNPV je 450 mm, 600 mm a 750 mm. Keramický stropný nosník FERT-KNPV je zhotovený z keramických nosníkových tvaroviek DELTA, priestorovej priehradovej výstuže a betónu. Pre Stropný systém BRITTERM máme štyri typy keramických stropných vložiek MIAKO. Keramická stropná vložka MIAKO 14/45 má dĺžku 250 mm, šírku 360 mm, výšku 140 mm, keramická stropná vložka MIAKO 18/45 má dĺžku 250 mm, šírku 360 mm, výšku 180 mm, keramická stropná vložka MIAKO 18/60 má dĺžku 250 mm, šírku 510 mm, výšku 180 mm, keramická stropná vložka MIAKO 23/45 má dĺžku 250 mm, šírku 360 mm, výšku 230 mm. Viac informácií o **Stropnom systéme BRITTERM** nájdete v Technickej príručke.