



Ipeľské tehelne a.s.

**Vyhlásenie o parametroch
č. 253012**



V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**BRITTERM 25 AKA
250 x 375 x 238 – P12**

Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Slovenská republika**

vo výrobní

závod Breznička

je v súlade s

EN 771-1:2011

System posudzovania parametrov:

2+

Deklarované parametre:

Rozmery (mm)	Dĺžka	250
	Šírka	375
	Výška	238
Tolerancia priemernej hodnoty T1 (mm)	Dĺžka	±6
	Šírka	±8
	Výška	±6
Rozsah tolerancií R1 (mm)	Dĺžka	9
	Šírka	11
	Výška	9
Rovinnosť ložnej plochy (mm)		NPD
Rovnobeznosť ložných plôch (mm)		NPD
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m ³)		1 100
Tolerancia D1 (%)		±10
Pevnosť v tlaku (N/mm ²)		12 I. trieda
Tepelnotechnické vlastnosti		NPD
Vzduchová nepriezvučnosť		vid. Technická príručka
Trvanlivosť		F 0 pasívne prostredie
Nasiakavosť (%)		max. 20
Hydroizolačné vrstvy (%)		NPD
Začiatková rýchlosť nasiakavosti (kg.m ⁻² .min. ⁻¹)		max. 3
Obsah aktívnych rozpustných solí		S 0
Zmena vlhkosti		NPD
Reakcia na oheň		A1 bez potreby skúšky
Priepustnosť vodných pár		5/10 (tabuľková hodnota)
Súdržnosť (N/mm ²)		0,15 (tabuľková hodnota)
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra (Bq/kg)		< 120
Index hmotnostnej aktivity I		< 1

Použitie výrobku: Výrobok BRITTERM 25 AKA je určený pre deliace akustické nosné steny o hrúbke 250 mm so zvislou škárou, ktorý zodpovedá požiadavkám na zvukovú izoláciu stien. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na hrubú vrstvu malty.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Certifikát zhody systému riadenia výroby: 1301 – CPD – 0187 (závod Breznička)

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Dovál
riaditeľ spoločnosti

TEPELSKÉ TEHELNE a.s.

-2-
ul. M. Rázusa 29
984 21 Lučenec
DIČ: 2020466162
IČ DPH: SK2020466162

Lučenec, 02.09.2013