



Ipeľské tehelne a.s.

**Vyhlásenie o parametroch
č. 25012**



V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

BRITTERM 25

250 x 375 x 238 – P12

Tehliarsky murovací LD prvok pre chránené murivo

vyrábaný výrobcom

IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.

M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec

Slovenská republika

vo výrobní

závod Breznička

je v súlade s

EN 771-1:2011

System posudzovania parametrov:

2+

Deklarované parametre:

Rozmery (mm)	Dĺžka	250
	Šírka	375
	Výška	238
Tolerancia priemernej hodnoty T1 (mm)	Dĺžka	±6
	Šírka	±8
	Výška	±6
Rozsah R1 (mm)	Dĺžka	9
	Šírka	11
	Výška	9
Rovinnosť ložnej plochy (mm)		NPD
Rovnobeznosť ložných plôch (mm)		NPD
Percentuálny podiel dutín (%)		max. 55
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m ³)		950
Tolerancia D1 (%)		±10
Pevnosť v tlaku (N/mm ²)	12	I. trieda
Tepelnotechnické vlastnosti		vid'. Technická príručka
Trvanlivosť	F 0	pasívne prostredie
Nasiakavosť (%)		NPD
Obsah aktívnych rozpustných solí		S 0
Zmena vlhkosti		NPD
Reakcia na oheň		A1 bez potreby skúšky
Priepustnosť vodných pár		5/10 (tabuľková hodnota)
Súdržnosť (N/mm ²)		0,15 (tabuľková hodnota)
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra (Bq/kg)		< 120
Index hmotnostnej aktivity I		< 1

Použitie výrobku: Výrobok BRITTERM 25 je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 250 mm bez zvislej škáry a pre vnútorné nosné murivo o hrúbke 250 mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na hrubú vrstvu malty.

Názov a úplná adresa notifikovanej osoby: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 821 04 Bratislava
Slovenská republika

Certifikát zhody systému riadenia výroby: 1301 – CPD – 0187 (závod Breznička)

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Dovál
riaditeľ spoločnosti



IPEUSKÉ TEHELNE a.s.

-2- ul. M. Rázusa 29
984 21 Lučenec
DIČ: 2020466162
IČ DPH: SK2020466162

Lučenec, 02.09.2013