



**Ipeľské tehelne a.s.**

**Vyhlásenie o parametroch  
č. 38010**



V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

**BRITTERM 38  
380 x 250 x 238 – P10  
Tehliarsky murovací LD prvok pre chránené murivo**

vyrábaný výrobcom

**IPEĽSKÉ TEHELNE, a. s.  
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec  
Slovenská republika**

vo výrobní

**závod Breznička**

je v súlade s

**EN 771-1:2011**

Systém posudzovania parametrov:

**2+**

**Deklarované parametre:**

|   |       |                          |
|---|-------|--------------------------|
| Rozmery (mm)                                  | Dĺžka | 380                      |
|   | Šírka | 250                      |
|   | Výška | 238                      |
| Tolerancia priemernej hodnoty T1 (mm)         | Dĺžka | ±8                       |
|   | Šírka | ±6                       |
|   | Výška | ±6                       |
| Rozsah R1 (mm)                                | Dĺžka | 12                       |
|   | Šírka | 9                        |
|   | Výška | 9                        |
| Rovinnosť ložnej plochy (mm)                  |       | NPD                      |
| Rovnobeznosť ložných plôch (mm)               |       | NPD                      |
| Percentuálny podiel dutín (%)                 |       | max. 55                  |
| Hrubá objemová hmotnosť (kg/m <sup>3</sup> )  |       | 900                      |
| Tolerancia D1 (%)                             |       | ±10                      |
| Pevnosť v tlaku (N/mm <sup>2</sup> )          | 10    | I. trieda                |
| Tepelnotechnické vlastnosti                   |       | vid'. Technická príručka |
| Trvanlivosť                                   | F 0   | pasívne prostredie       |
| Nasiakavosť (%)                               |       | NPD                      |
| Obsah aktívnych rozpustných solí              |       | S 0                      |
| Zmena vlhkosti                                |       | NPD                      |
| Reakcia na oheň                               |       | A1 bez potreby skúšky    |
| Priepustnosť vodných pár                      |       | 5/10 (tabuľková hodnota) |
| Súdržnosť (N/mm <sup>2</sup> )                |       | 0,15 (tabuľková hodnota) |
| Hmotnostná aktivita <sup>226</sup> Ra (Bq/kg) |       | < 120                    |
| Index hmotnostnej aktivity I                  |       | < 1                      |

**Použitie výrobku:** Výrobok BRITTERM 38 je určený pre obvodové nosné a výplňové murivo o hrúbke 380 mm bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na hrubú vrstvu malty.

**Názov a úplná adresa notifikovanej osoby:** Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.  
Studená 3, 821 04 Bratislava  
Slovenská republika

**Certifikát zhody systému riadenia výroby:** 1301 – CPD – 0187 (závod Breznička)

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Martin Dovál  
riaditeľ spoločnosti



Lučenec, 02.09.2013

**IPELSKE TEHELNE a.s.**  
-2- ul. M. Rázusa 29  
984 21 Lučenec  
DIČ: 2020466162  
IČ DPH: SK2020466162